

OŚN.6220.17.2021.SM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zwanego dalej „rozporządzeniem”, po rozpoznaniu wniosku złożonego dnia 02.09.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARPOL” Marcin Szutowicz, z siedzibą w miejscowości Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu piasków ze żwirem ze złoża Rogóż” udokumentowanego w granicach działek 277, 283/4 położonych w obrębie Rogóż, Gmina Lidzbark Warmiński, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

określam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu piasków ze żwirem ze złoża Rogóż” udokumentowanego w granicach działek 277, 283/4 położonych w obrębie Rogóż, Gmina Lidzbark Warmiński, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
2. w celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie;
3. wycinkę drzewostanu na wszystkich etapach realizować poza okresem lęgowym ptaków, odpowiednim terminem na prowadzenie takich prac będzie okres od 1 września do końca lutego;
4. z fragmentów przeznaczonych do eksploatacji, najlepiej jeszcze przed sezonem lęgowym, usunąć nadkład z runią traw, tak aby uniemożliwić ich zasiedlenie przez gatunki gniazdujące na ziemi;
5. w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań inwestycji na nietoperze pozostawić pojedyncze młode drzewa lub krzewy wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 277. Działanie to pozwoli zachować dotychczasowe szlaki migracyjne nietoperzy;
6. zachować pas podmokłej łąki i oczko ze stanowiskiem włosienicznika skąpopręcikowego, filar ochronny usypać przed granicą łąki;
7. oznakować i zabezpieczyć mrowisko mrówki rudnicy;
8. w celu ograniczenia wnikania płazów na teren żwirowni od strony południowej na wysokości podmokłej łąki zamontować płotki ochronne;
9. ze względu na możliwość zubożenia przez realizację inwestycji siedlisk chronionych gatunków ptaków zamontować 10 budek lęgowych dla ptaków (różnych typów), które powinny być rozmieszczone na drzewach przeznaczonych do pozostawienia lub w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej kopalni;
10. na części zdeponowanego nadkładu założyć (i utrzymywać) łąkę kwietną, składającą się

- z mieszanki różnych roślin kwiatowych, miododajnych gatunków rodzimych oraz zamontować 5 budek dla trzmieli (można zastosować także częściowo domki dla innych dzikich zapylaczy) na fragmencie łąki przeznaczonej do pozostawienia i/lub w sąsiedztwie drzew planowanych do pozostawienia;
11. nakład zdejmować sukcesywnie wraz z postępem frontu robót wydobywczych;
 12. w celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy:
 - a) prace przygotowawcze, rekultywacyjne oraz wydobywcze prowadzić wyłącznie w czasie dnia tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
 - b) nie prowadzić wywozu kopaliny w porze nocy, tj. w godzinach 22:00 – 6:00;
 13. w celu ograniczenia emisji pyłu z nakładu należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu;
 14. tankowanie oraz serwisowanie i naprawę maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem złoża;
 15. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;
 16. w przypadku stwierdzenia kolizji ze stanowiskami archeologicznymi lub znaleziskami w trakcie prowadzonych robót ziemnych, prace wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 17. używać sprawnego technicznie sprzętu, maszyn i urządzeń celem uniemożliwienia wycieku produktów ropopochodnych do gruntu;
 18. prace związane z uruchomieniem i eksploatacją kopalni należy prowadzić z należytą starannością w celu uniknięcia potencjalnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
 19. bazę parkingową, naprawy sprzętu i przeglądy techniczne pojazdów mechanicznych prowadzić poza wyznaczonym obszarem górniczym;
 20. zakład górniczy wyposażać w sorbenty przystosowane do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych; w przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie jego dalszego zagospodarowania;
 21. tankowanie maszyn i środków transportu prowadzić poza wyznaczonym obszarem górniczym.

II. Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność inwestora, przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

III. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zauważyć, że postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia nie ma na celu udzielenia zezwolenia na lokalizację lub realizację inwestycji. Następuje to na kolejnych etapach tj.: w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy też decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy dotyczące ocen środowiskowych wprowadzone zostały w wyniku implementacji przepisów wspólnotowych i mają służyć wyłącznie weryfikacji oddziaływania inwestycji kwalifikowanych, a więc takich, które powodują albo mogą powodować potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska. Dlatego postępowanie w sprawie uwarunkowań środowiskowych

przedsięwzięcia przeprowadza się przed wydaniem decyzji zezwalającej na inwestycję. Należy podkreślić, że postępowanie to dotyczy dopiero planowanego przedsięwzięcia i sprowadza się do ustalenia czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony w dniu 02.09.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARPOL” Marcin Szutowicz, z siedzibą w miejscowości Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce. W rozpoznawanej sprawie z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja polega na „Wydobyciu piasków ze żwiru ze złoża Rogóż” udokumentowanego w granicach działek 277, 283/4 położonych w obrębie Rogóż, Gmina Lidzbark Warmiński. Pismem nr OŚN.6220.17.2021.SM z dnia 14.09.2021 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 30.09.2021 r.

Obszar objęty projektem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a) rozporządzenia zaliczane jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: – w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej; – na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego – na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy; – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; – na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy; – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.); – jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych; – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

O wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących strony zostały poinformowane zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 07.10.2021 r. znak: OŚN.6220.17.2021.SM. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 13.10.2021 r. W wyznaczonym przez tut. Organ terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

W toku postępowania, stosownie do art. 64 ustawy tut. Urząd pismem OŚN.6220.17.2021.SM z dnia 07.10.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią znak: WOOŚ.4220.623.2021.AZ z dnia 26.10.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze żwiru ze złoża Rogóż, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak: BI.ZZŚ.4.4360.219.2021.MO z dnia 25.10.2021 r. (data wpływu 28.10.2021 r.), którą nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych przez niego wymagań.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński postanowieniem znak: OŚN.6220.17.2021.SM z dnia 14.12.2021 r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla ww. przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Postanowieniem znak: OŚN.6220.17.2021.SM Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wypełniając nałożony obowiązek, wnioskodawca w dniu 23.09.2022 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - Wykonawca ROŚ: FUH EKO-AR Mateusz Kowalewski ul. Wojska Polskiego 76 lok. 13, 19-300 Elk Mateusz Kowalewski, autorzy opracowania: inż. Marian Palczewski, mgr inż. Marian Szymkiewicz, dr inż. Joanna Dariusz.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński postanowieniem znak: OŚN.6220.17.2021. SM z dnia 28.09.2022 r. podjął z urzędu ww. postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu piasków ze żwiru ze złoża Rogóż” udokumentowanego w granicach działek 277, 283/4 położonych w obrębie Rogóż, Gmina Lidzbark Warmiński

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOS.4221.91.2022.AZ.2 z dnia 3.10.2022 r. zwrócił się do Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji o wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja została dosłana 05.10.2022 r. Pismem znak: WOOS.4221.91.2022.AZ.3 z dnia 27.10.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował, że ze względu na konieczność analizy materiału dowodowego, wniosek w przedmiotowej sprawie zostanie rozpatrzony do 30 listopada 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOS.4221.91.2022.AZ.4 z dnia 25.11.2022 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia, określając warunki uwzględnione w niniejszej decyzji.

W dniu 09.12.2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości obwieszczenie, na okres 30 dni, o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i Urzędu Gminy Kiwity. Obwieszczenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogóż. W dniu 11.01.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości obwieszczenie, na okres 14 dni, o zebraniu materiałów w przedmiotowym postępowaniu. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i Urzędu Gminy Kiwity. Obwieszczenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogóż. W trakcie postępowania nie złożono żadnych uwag, wniosków oraz protestów dotyczących w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na wydobywaniu piasków ze żwiru ze złoża Rogóż udokumentowanego w granicach działek nr 277 i 283/4 na terenie gminy Lidzbark Warmiński. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 4,5402 ha. Planowane wydobywanie kruszywa w ciągu miesiąca wyniesie maksymalnie 30 000 Mg. Wyliczone zasoby operatywne złoża wynoszą 419,51 tys. ton.

Wykop udostępniający złożę zostanie wykonany na działkach nr 283/4 i 277 od strony działki nr 349/1 będącej drogą gruntową. Wykonanie wkopu zostanie poprzedzone zdjęciem zalegającego nadkładu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza. Emisja będzie powstawała głównie z prac przygotowawczych związanych z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (między innymi ze zdjęciem nadkładu). Będzie to przede wszystkim

emisja (niezorganizowana) pyłów oraz substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na danym terenie. Emisja na etapie realizacji związana jest z mniejszą intensywnością prowadzonych procesów.

W wyniku eksploatacji inwestycji powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przeróbce kopaliny i transporcie kopaliny oraz pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Przeprowadzona i przedstawiona w raporcie analiza wykazała, że prace przygotowawcze oraz eksploatacja, nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko pod względem zanieczyszczenia powietrza. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego fragmentu złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość uzależniona będzie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu w fazie realizacji związana będzie z pracami przygotowawczymi terenu pod eksploatację złoża oraz z wydobywaniem kopaliny ze złoża. Prace przygotowawcze oraz rekultywacyjne prowadzone będą wyłącznie w czasie dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Źródłem emisji hałasu do środowiska będą maszyny budowlane m.in. tj. spycharko-równiarka, koparko-ladowarka, przesiewacz oraz transport samochodowy. Źródła hałasu będą się stopniowo przesuwały wraz z postępującą eksploatacją złoża kopalni. Na terenie złoża przewiduje się pracę: koparko-ladowarki maksymalnie do 8 godzin dziennie oraz przesiewacza mobilnego maksymalnie do 6 godzin dziennie. Zakłada się pracę kopalni 5 dni w tygodniu, maksymalnie 16 godzin dziennie (efektywnie do 12 h pracy) w porze 6:00-22:00. Prace wydobywcze, przeróbcze oraz związane z wywozem kopaliny nie będą prowadzone w porze nocy, tj. w godzinach 22:00 – 6:00. Eksploatacja będzie prowadzona maksymalnie przez okres 10 m-cy w roku. Hałas z kopalni będzie tłumiony poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. Ponadto eksploatacja złoża zostanie rozpoczęta od strony działki nr 349/1 wówczas front eksploatacyjny będzie przemieszczał się w kierunku północno - zachodnim i południowo - wschodnim (dz. 283/4) oraz północnym i południowo - wschodnim co będzie miało istotny wpływ na ograniczenie możliwych do wystąpienia uciążliwości na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, że eksploatacja złoża nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na terenach objętych ochroną. Przewidywane poziomy hałasu są niższe od wartości dopuszczalnej dla pory dnia. Izofony dopuszczalne dla przyjętych wartości normowych dla pory dnia 55 dB(A), swoim zasięgiem nie obejmują terenów objętych ochroną akustyczną.

Na terenie inwestycji posadowiona zostanie przenośna toaleta typu TOI-TOI, której zawartość usuwana będzie przez uprawnione podmioty. Woda do celów technologicznych nie będzie zużywana. Na etapie eksploatacji złoża będzie istniało zapotrzebowanie na wodę pitną dla pracowników obsługi sprzętu, która będzie dostarczana w butelkach. Nie będą powstawały ścieki technologiczne. Serwisowanie maszyn oraz samochodów transportujących kruszywo będzie odbywać się poza terenem planowanej inwestycji. Przy przyjętym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Ostoja Warmińska (ok. 3,8 km na północ). Ze względu na lokalizację inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody, a także charakterystykę przedsięwzięcia i specyfikę jego oddziaływania w opinii tutejszego organu przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na obszary chronione.

Obszar udokumentowanego złoża Rogóż oraz tereny sąsiednie nie zostały objęte granicami wyznaczonego w 2005 roku korytarza ekologicznego Warmia - 2 KPn-7E oraz wyznaczonego w 2012 roku korytarza ekologicznego Warmia – Nizina Pruska KPn – 11D. Teren obszaru górniczego będzie wygradzony ogrodzeniem eliminującym migrację występującej na tym terenie zwierzyny. Dodatkowo filar ochronny od strony południowo – wschodniej będzie zabezpieczony płotkiem foliowym ograniczającym migrację płazów i gadów, ponieważ wyrobisko może stanowić niebezpieczną dla nich pułapkę. Powyższe nie spowoduje negatywnych oddziaływań na wyznaczone poza terenem inwestycyjnym korytarze ekologiczne.

Powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 4,5 ha, z tego 3,04 ha przypada na działkę nr 277 i 1,5 ha na działkę nr 283/4. W obrębie działki nr 277, powierzchnię 2,11 ha zajmuje drzewostan sosnowy w wieku ok. 40 lat. Jest to typowy drzewostan porolny, w złym stanie zdrowotnym. Powierzchnię 0,46 ha zajmuje dawne, od lat nieużytkowane pastwisko, 0,37 ha przypada na wąski pas również nieużytkowanej łąki biegnący wzdłuż południowej granicy drzewostanu, a ok. 0,1 ha zajmuje nieużytek, którym jest niewielkie, stare wyrobisko. W liczącej 1,5002 ha powierzchni działce nr 283/4 większość zajmuje trzyletni piaszczysty ugor, na którym ostatnim uprawianym gatunkiem było żyto. Jest to grunt VI i częściowo V klasy bonitacyjnej i tylko bardzo mały, skrajny fragment o powierzchni 0,0023 ha figuruje jako łąka.

Biorąc pod uwagę lokalizację poza formami ochrony przyrody, wykazany brak negatywnego wpływu na lokalne populacje chronionych zwierząt oraz przy zastosowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia oraz środków minimalizacji wpływu inwestycji w ocenie tutejszego organu realizacja inwestycji na przedmiotowym obszarze nie będzie negatywnie wpływać na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Po zakończonej eksploatacji tereny wyrobiskowe zostaną poddane rekultywacji, która ma na celu zrekompensovanie niekorzystnych zmian wynikających z działalności kopalni odkrywkowej. Rekultywacja terenu powinna być prowadzona sukcesywnie, wraz z zakończeniem eksploatacji kolejnych fragmentów złoża. Inwestor przewiduje rolny kierunek rekultywacji ze zbiornikiem wodnym lub wodny.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie koliduje z obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Niemniej jednak, jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryte zostaną zabytki archeologiczne, należy poinformować o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust 1 ustawy

wskazała, iż przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior, poza obszarami leśnymi i góorskimi. W obszarze działek objętych obszarem górnictwem nie występują żadne zrealizowane lub realizowane przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na oddziaływanie skumulowane.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność inwestora, przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W ocenie tut. organu, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji i jej lokalizację należy stwierdzić, iż wypełnienie przez wnioskodawcę warunków realizacji przedsięwzięcia, określonych niniejszą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zapewni pełną, możliwą do osiągnięcia minimalizację oddziaływania inwestycji na środowisko i tereny sąsiednie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Tomasz Kolodziejczyk

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„MARPOL” Marcin Szutowicz
Wiatraki 4D
11-200 Bartoszyce
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie

OSN.6220.17.2021.SM

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zaliczane jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: – w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej; – na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego – na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy; – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; – na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy; – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.); – jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych; – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

W części południowo-zachodniej złoża w obrębie działki gruntowej 283/4 założono następujące pasy ochronne:

- 6-cio metrowe pasy ochronne od działek sąsiednich założono od strony południowo - zachodniej (od dz. 284/2), północno - wschodniej (od dz. 349/1) oraz od strony południowej (od dz. 283/5);
- 10-cio metrowe pasy ochronne założono od strony północnej od dz. 349/1 z uwagi na ułożony w tej części przewód telekomunikacyjny.

W części północno - wschodniej złoża w obrębie działki gruntowej 277 założono następujące pasy ochronne:

- 6-cio metrowe pasy ochronne od sąsiedzkiej własności gruntowej założono od strony południowo-zachodniej (od dz. 349/1), północno-wschodniej (od dz. 151/6 i 147 będące drogami gruntowymi oraz od dz. 146/6) oraz od strony południowej (od dz. 278);
- 10-cio metrowe pasy ochronne założono od strony północnej od dz. 359/7 oznaczonej w ewidencji jako grunty kolejowe.

Nadkład zalega na całej powierzchni złoża, wykształcony jest w postaci gleby piaszczystej o średniej grubości 0,2 m, a na pozostałej części terenu złoża piaski średnioziarniste próchnicze o miąższości od 0,2 do 1,3 m. Poniżej tych utworów zalegają piaski średnioziarniste z przewarstwieniami piasków gliniastych lub gliny piaszczyste. W części południowej złoża od powierzchni terenu do głębokości 2,5 m zalega glina piaszczysta. Utwory te oraz przerost gliny pylastej występujące w środkowej części złoża zostały zaliczone do nadkładu złoża. Ogólna grubość nadkładu łącznie z przerostem gliny pylastej wynosi od 1,0 do 2,5 m (średnio 1,6 m). Podczas udostępniania złoża do eksploatacji, nadkład zostanie zhałdowany m.in. na pasach ochronnych lub przed frontem eksploatacyjnym. Dopuszcza się w późniejszym okresie eksploatacji złoża, złożenie zdjętego nadkładu na tymczasowym zwałowisku wewnętrznym w wyrobisku, w części złoża w której całkowicie

wyeksplatuowano kopalinę, a zasoby złoża zostały rozliczone. Nadkład ten zostanie wykorzystany do celów rekultywacji bieżącej i ostatecznej. W granicach eksploatacyjnych złoża przewiduje się zlokalizowanie tymczasowego magazynowania wydobytej a nie sprzedanej kopaliny, w tym piasków odsiewkowych.

Wykop udostępniający złożu zostanie wykonany na działkach nr 283/4 i 277 od strony działki nr 349/1 będącej drogą gruntową. Wykonanie wkopu zostanie poprzedzone zdjęciem zalegającego nadkładu.

Złoże Rogóż jest częściowo zawodnione, serię złożową budują głównie piaski gruboziarniste ze żwirem bądź z domieszką żwiru z przewarstwieniami piasków średnioziarnistych oraz piaski drobnoziarniste. Ogólna miąższość serii złożowej wynosi od 2,8 do 9,8 m (średnio 6,5 m), w tym w warstwie suchej od 1,5 do 8,8 m (średnio 5,4 m) i w warstwie zawodnionej od 0,5 do 2,2 m (średnio 1,1 m). Eksploatacja złoża będzie prowadzona jednym poziomem wydobywczym, piętrzem lądowym i spod lustra wody lub dwoma poziomami wydobywczymi, dwoma piętrami lądowymi i jednym spod lustra wody. W przypadku gdy eksploatacja złoża będzie prowadzona jednym poziomem wydobywczym, piętrzem lądowym i spod lustra wody poziom eksploatacyjny zostanie założony ok. 0,5 m powyżej poziomu wód gruntowych i urabianie kopaliny będzie prowadzone w piętrze lądowym. W przypadku gdy eksploatacja złoża będzie prowadzona dwoma poziomami wydobywczymi, dwoma piętrami lądowymi i jednym spod lustra wody pierwszy poziom wydobywczy zostanie założony na stropie serii złożowej i wydobywanie będzie prowadzone za pomocą koparki podsiębiernej o wysokości ściany eksploatacyjnej do 5,0 m. W wyniku eksploatacji złoża powstanie obniżenie w części lądowej o średniej głębokości ok. 7,0 m oraz zbiornik wodny o średniej głębokości ok. 1,1 m.

Urabiana kopalina będzie poddawana procesowi przeróbki za pomocą mobilnych zestawów sortujących i kruszących. Piasek odsiewkowy frakcji 0 – 2 mm, powstający w procesie przesiewania kruszywa będzie wprowadzany do obrotu handlowego jako produkt gotowy, może być wykorzystywany do rekultywacji czynnej wyrobiska lub w przypadku okresów mniejszego zapotrzebowania na ww. piasek, może być on składowany na tymczasowych składowiskach lokalizowanych w wyrobisku górniczym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza. Emisja będzie powstawała głównie z prac przygotowawczych związanych z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (między innymi ze zdjęciem nadkładu). Będzie to przede wszystkim emisja (niezorganizowana) pyłów oraz substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na danym terenie. Emisja na etapie realizacji związana jest z mniejszą intensywnością prowadzonych procesów.

W wyniku eksploatacji inwestycji powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przeróbce kopaliny i transporcie kopaliny oraz pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Przeprowadzona i przedstawiona w raporcie analiza wykazała, że prace przygotowawcze oraz eksploatacja, nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko pod względem zanieczyszczenia powietrza. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego fragmentu złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość uzależniona będzie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu w fazie realizacji związana będzie z pracami przygotowawczymi terenu pod eksploatację złoża oraz z wydobywaniem kopaliny ze złoża. Prace przygotowawcze oraz rekultywacyjne prowadzone będą wyłącznie w czasie dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Źródłem emisji hałasu do środowiska będą maszyny budowlane m.in. tj. spycharko-równiarka, koparko-ladowarka, przesiewacz oraz transport samochodowy. Źródła hałasu będą się stopniowo przesuwaly wraz z postępującą eksploatacją złoża kopalni. Na terenie złoża przewiduje się pracę: koparko-ladowarki maksymalnie do 8 godzin dziennie oraz przesiewacza mobilnego maksymalnie do 6 godzin dziennie. Zakłada się pracę kopalni 5 dni w tygodniu, maksymalnie 16 godzin dziennie (efektywnie do 12 h pracy) w porze 6:00-22:00. Prace wydobywcze, przeróbcze oraz związane z wywozem kopaliny nie będą prowadzone w porze nocy, tj. w godzinach 22:00 – 6:00. Eksploatacja będzie prowadzona maksymalnie przez okres 10 m-cy w roku. Hałas z kopalni będzie tłumiony poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. Ponadto eksploatacja złoża zostanie rozpoczęta od strony działki nr 349/1 wówczas front eksploatacyjny będzie przemieszczał się w kierunku północno - zachodnim i południowo - wschodnim (dz. 283/4) oraz północnym i południowo - wschodnim co będzie miało istotny wpływ na ograniczenie możliwych do wystąpienia uciążliwości na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, że eksploatacja złoża nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na terenach objętych ochroną. Przewidywane poziomy hałasu są niższe od wartości dopuszczalnej dla pory dnia. Izofony dopuszczalne dla przyjętych wartości normowych dla pory dnia 55 dB(A), swoim zasięgiem nie obejmują terenów objętych ochroną akustyczną.

Na terenie inwestycji posadowiona zostanie przenośna toaleta typu TOI-TOI, której zawartość usuwana będzie przez uprawnione podmioty. Woda do celów technologicznych nie będzie zużywana. Na etapie eksploatacji złoża będzie istniało zapotrzebowanie na wodę pitną dla pracowników obsługi sprzętu, która będzie dostarczana w butelkach. Nie będą powstawały ścieki technologiczne. Serwisowanie maszyn oraz samochodów transportujących kruszywo będzie odbywać się poza terenem planowanej inwestycji. Przy przyjętym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że złoże zostało zlokalizowane w odległości ok. 0,7 km na NW od miejscowości Rogóż, ok. 2,6 km na NNE od miejscowości Morawa i ok. 1,30 km na ESE od miejscowości Napratki. W miejscowościach tych wykonano udokumentowane otwory hydrogeologiczne ujęcia wód podziemnych. Z objaśnień do mapy hydrogeologicznej arkusza Lidzbark Warmiński wynika, że na terenie występowania przedmiotowego złoża w stropie zalegają osady piaszczyste. Na terenie ujęcia wodociągowego Rogóż ich miąższość osiąga 13 m. Wymienione osady piaszczyste są zawodnione, są to wody gruntowe o swobodnym zwierciadle stabilizującym się na poziomie 7,0 m tj. na rzędnej 87,0 m npm. Natomiast w innym otworze tego ujęcia zwierciadło wody występuje na głębokości 11,5 m tj. na rzędnej 83,5 m npm. Natomiast na złożu poziom zwierciadła wody wód gruntowych układa się na rzędnych ok. 88 m npm. Natomiast z dokumentacji geologicznej złoża Rogóż wynika, że na złożu profil geologiczny zalegania tej warstwy przedstawia się następująco (w m): 0,0 - 0,8 piasek średnioziarnisty; 0,9 - 1,7 glina piaszczysta; 1,7 - 11,5 piasek różnoziarnisty z domieszką żwiru; 11,5 - 12,0 glina zwałowa. Swobodne zwierciadło wody stabilizuje się na poziomie 10,5 m, zatem słup wody wynosi 1,0 m. Z powyższego wynika, że osady piaszczyste przewodzące wody gruntowe wykazują zróżnicowane zaleganie przestrzenne i nie zawsze utrzymują między sobą więź hydrauliczną. Stwierdzone poziomy wód gruntowych ujęcia leżą powyżej poziomu wód gruntowych

stwierdzonych na złożu Rogóż. Wody gruntowe na terenie żwirowni są szczątkowe. Ich głębokość wynosi od 2,0 do 0,5 m. Żwirownia leży poza strefą zurbanizowaną. Należy też zauważyć, że osady przypowierzchniowe poddawane są intensywnym procesom wietrzenia, zawierają znaczne ilości minerałów ilastych, podlegają procesom kolmatacji wykazują na ogół znaczne zróżnicowanie litologiczne z udziałem osadów ilastych i pylastych. Ogranicza to, a czasami wręcz uniemożliwia powiązania hydrauliczne poszczególnych zawodnionych warstewek.

Wody gruntowe tego rejonu są ograniczone przestrzennie przez gliny zwałowe, mają charakter lokalny i nie są wykorzystywane do celów komunalnych, ponieważ miejscowość Rogóż jest zwodociągowana. Biorąc pod uwagę płytkie zawodnienie żwirowni nadległe położenie wód gruntowych żwirowni w stosunku do otoczenia, należy wykluczyć negatywne oddziaływanie żwirowni na wody gruntowe tego terenu oraz najbliższych ujęć wody. Jak to wynika z przekroju hydrogeologicznego w miejscu złoża Rogóż, poniżej zalegają gliny zwałowe w przelocie 11,5 – 57,0 m, to jest o miąższości 45,5 m. Stanowią one naturalną izolację występującej pod nimi pierwszej warstwy wodonośnej wód wgłębnych na rzędnej 40 m npm. Jest to pierwszy, użytkowy poziom wodonośny. Został on udokumentowany na ujęciu wodociągowym w Rogózu i tylko na tym ujęciu jest on ujęty do eksploatacji. Osady piaszczyste zalegają tam w przelocie 55-61 m tworząc warstwę o miąższości 6,0 m. Zwierciadło wody ma charakter subartezyjski oraz zostało nawiercone na głębokości 55,0 m i ustabilizowane na głębokości 17,5 m. Został on również nawiercony w miejscowości Morawa w przelocie od 48,0 do 60,0 m tj. o miąższości 12,0 m. Nie jest on jednak eksploatowany. Analiza przekrojów hydrogeologicznych dokumentuje, że na rozpatrywanym terenie osady piaszczyste tego poziomu zalegają poziomo.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Ostoja Warmińska (ok. 3,8 km na północ). Ze względu na lokalizację inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody, a także charakterystykę przedsięwzięcia i specyfikę jego oddziaływania w opinii tutejszego organu przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na obszary chronione.

Obszar udokumentowanego złoża Rogóż oraz tereny sąsiednie nie zostały objęte granicami wyznaczonego w 2005 roku korytarza ekologicznego Warmia - 2 KPn-7E oraz wyznaczonego w 2012 roku korytarza ekologicznego Warmia – Nizina Pruska KPn – 11D. Teren obszaru górniczego będzie wygradzony ogrodzeniem eliminującym migrację występującej na tym terenie zwierzyny. Dodatkowo filar ochronny od strony południowo – wschodniej będzie zabezpieczony płotkiem foliowym ograniczającym migrację płazów i gadów, ponieważ wyrobisko może stanowić niebezpieczną dla nich pułapkę. Powyższe nie spowoduje negatywnych oddziaływań na wyznaczone poza terenem inwestycyjnym korytarze ekologiczne.

Powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 4,5 ha, z tego 3,04 ha przypada na działkę nr 277 i 1,5 ha na działkę nr 283/4. W obrębie działki nr 277, powierzchnię 2,11 ha zajmuje drzewostan sosnowy w wieku ok. 40 lat. Jest to typowy drzewostan porolny, w złym stanie zdrowotnym. Powierzchnię 0,46 ha zajmuje dawne, od lat nieużytkowane pastwisko, 0,37 ha przypada na wąski pas również nieużytkowanej łąki biegnący wzdłuż południowej granicy drzewostanu, a ok. 0,1 ha zajmuje nieużytek, którym jest niewielkie, stare wyrobisko. W liczącej 1,5002 ha powierzchni działce nr 283/4 większość zajmuje trzyletni piaszczysty ugór, na którym ostatnim uprawianym gatunkiem było żyto. Jest to grunt VI i częściowo V klasy bonitacyjnej i tylko bardzo mały, skrajny fragment o powierzchni 0,0023 ha figuruje jako łąka.

Wycinkę drzewostanu na wszystkich etapach realizować poza okresem lęgowym ptaków, odpowiednim terminem na prowadzenie takich prac będzie okres od 1 września do końca lutego. Karpy usuwane będą za pomocą mulczera w celu produkcji materiału strukturotwórczego. Z fragmentów

przeznaczonych do eksploatacji, najlepiej jeszcze przed sezonem lęgowym, należy usunąć nadkład z runią traw, tak aby uniemożliwić ich zasiedlenie przez gatunki gniazdujące na ziemi.

Po zakończonej eksploatacji tereny wyrobiskowe zostaną poddane rekultywacji, która ma na celu zrehabilitowanie niekorzystnych zmian wynikających z działalności kopalni odkrywkowej. Rekultywacja terenu powinna być prowadzona sukcesywnie, wraz z zakończeniem eksploatacji kolejnych fragmentów złoża. Inwestor przewiduje rolny kierunek rekultywacji ze zbiornikiem wodnym lub wodnym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie koliduje z obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Niemniej jednak, jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryte zostaną zabytki archeologiczne, należy poinformować o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność inwestora, przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Tomasz Kolodziejczyk

