

OŚN.6220.14.2024.TA

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 40, lit. a, tiret 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Firmę P.H.U. „MARPOL” Marcin Szutowicz, z siedz. Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ROGÓŻ I” zlokalizowanego na 215/1 i 359/25 obrębu geodezyjnego 0019 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ORZEKAM:

I Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II Określić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczność podjęcia następujących działań:

1. Eksploatację złoża Rogóż I prowadzić naprzemiennie ze złożem Rogóż, zlokalizowanym na dz. nr 277, 283/4 obręb Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński;
2. W celu uniknięcia potencjalnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, prace związane z eksploatacją złoża należy prowadzić z należytą starannością;
3. Eksploatację złoża prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym, wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
4. W celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej i jej podglebia, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie;
5. Teren na którym zlokalizowany jest rów melioracyjny należy wyłączyć z obszaru inwestycji. Ponadto inwestycję należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzenia oraz umożliwiającą jego późniejszą konserwację. W przypadku uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie prowadzenia prac, zgłosić ten fakt do stosownych organów, a następnie naprawić uszkodzony odcinek;
6. W celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg i terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w projekcie zagospodarowania złoża zostaną dla nich zaprojektowane pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe”, które będą wynosić:
 - od gruntów obcych – pas o szerokości 6 m;
 - od gruntów leśnych – pas o szerokości równej docelowej wysokości drzew, nie mniejszej niż 6 m;
 - od dróg – pas o szerokości 10 m;
7. Przy granicy z działką nr 216/1, obręb 19 Rogóż, w celu ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zastosować urządzenia ochrony akustycznej (ekrany) oraz nasadzenia drzew i krzewów;
8. W celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy:
 - prace przygotowawcze, rekultywacyjne oraz wydobywcze prowadzić wyłącznie w czasie dnia tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
 - nie prowadzić wywozu kopaliny w porze nocy, tj. w godzinach 22:00 – 6:00;

9. Nadkład w całości wykorzystać do rekultywacji, głównie złagodzenia skarp końcowych i wyrównania terenów przyległych oraz odtworzenia gleby;
10. Nadkład zdejmować sukcesywnie wraz z postępowaniem frontu robót wydobywczych;
11. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie przez specjalistyczne firmy posiadającym stosowne zezwolenia;
12. Tankowanie oraz serwisowanie i naprawę maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem wyrobiska;
13. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopalni. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów). W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie jego dalszego zagospodarowania.
14. Zapewnić odpowiednią organizację robót i zaplecza oraz bazy sprzętowej i materiałowej, tak aby nie stanowiły zagrożenia wyciekami. W szczególności uwzględnić należy zabezpieczenie podłoża gruntowego przed możliwością przenikania zanieczyszczeń do gruntu.
15. W trakcie eksploatacji oraz na etapie rekultywacji wyrobisk zaleca się prowadzenie monitoringu wód podziemnych. W przypadku zaobserwowania niepożądanych zmian stosunków wodnych lub innych zagrożeń w środowisku wodnym należy przedsięwziąć środki przeciwdziałające lub neutralizujące te zagrożenia.
16. Ścieki bytowe powstające podczas eksploatacji należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Odbiór zgromadzonych ścieków w zbiorniku bezodpływowym powinien odbywać się regularnie przez uprawnione w tym zakresie podmioty.
17. Zabrania się składowania jakichkolwiek odpadów oraz wylewania ścieków do wyrobiska.
18. Wyeksploatowane złoża należy zrehabilitować i zagospodarowywać w kierunku zgodnym z decyzją Starosty Lidzbarskiego.

UZASADNIENIE

Na wstępie należy zauważyć, że postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia nie ma na celu udzielenia zezwolenia na lokalizację lub realizację inwestycji. Następuje to na kolejnych etapach tj.: w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy też decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy dotyczące ocen środowiskowych wprowadzone zostały w wyniku implementacji przepisów wspólnotowych i mają służyć wyłącznie weryfikacji oddziaływania inwestycji kwalifikowanych, a więc takich, które powodują albo mogą powodować potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska. Dlatego postępowanie w sprawie uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia przeprowadza się przed wydaniem decyzji zezwalającej na inwestycję. Należy podkreślić, że postępowanie to dotyczy dopiero planowanego przedsięwzięcia i sprowadza się do ustalenia czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony dnia 14.10.2024 r. przez Firmę P.H.U. „MARPOL” Marcin Szutowicz, z siedz. Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce. W rozpoznawanej sprawie z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja będzie polegała na „Eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ROGÓŻ I” zlokalizowanego na 215/1 i 359/25 obrębu geodezyjnego 0019 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.

Obszar objęty projektem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40, lit. a, tiret 7 rozporządzenia zaliczane jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. wydobywanie

kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

O wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących strony zostały poinformowane zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 05.11.2024 r. znak: OŚN.6220.14.2024.TA.

W toku postępowania, stosownie do art. 64 ustawy o oś tut. Urząd pismem znak: OŚN.6220.14.2024.TA z dnia 05.11.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim pismem z dnia 18.11.2024 r., znak: ZNS.9022.1.46.2024, poinformował w ustawie o oś określono katalog przedsięwzięć, dla których Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje opinie, w związku z czym w przedmiotowej sprawie nie może zająć stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 19.11.2024 r. znak: WOOŚ.4220.471.2024.AW.1, poinformował, że w związku z trwającą analizą materiału dowodowego opinia nie może zostać wydana w ustawowym terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 12.12.2024 r. Postanowieniem z dnia 12.12.2024 r. znak: WSTE.4220.471.2024.AW.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił jednocześnie, iż na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć wskazane działania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 19.11.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.11.2024 r.), znak: BO.ZZŚ.4901.162.2024.KP wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią z dnia 19.11.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.12.2024 r.), znak: BO.ZZŚ.4901.162.2024.KP, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Organ dokonując oceny, czy w sprawie niezbędne jest nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględnił zgromadzony materiał dowodowy, w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia przedstawioną przez Inwestora oraz opinie wyspecjalizowanych jednostek: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznając, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zawiadomieniem-obwieszczeniem znak: OŚN.6220.14.2024.TA z dnia 06.02.2025 r., Organ zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

Zgodnie z art. 84 ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje

o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ROGÓŻ I” zlokalizowanego na działkach 215/1 i 359/25 obrębu geodezyjnego 0019 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Na obszarze złoża „ROGÓŻ I” według ewidencji gruntów występują grunty rolne RV klasy bonitacyjnej, pastwiska trwałe (PsV) oraz nieużytki (N). Aktualnie grunty te są ugorowane. Całkowita powierzchnia złoża „ROGÓŻ I” wynosi ok. 1,7305 ha. Zasoby wynoszą 141 647 m³ tj. 269 839 ton. Przewidywana wielkość rocznego wydobycia wyniesie do 20 000 m³ tj. do 38 100 ton. Do złoża „ROGÓŻ I” można dojechać drogą krajową nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Od strony południowo-wschodniej, w odległości kilkunastu metrów w roku 2019 na powierzchni 4,76 ha udokumentowano złożo piasków ze żwirem „Rogóż” (KN 20214). Eksploatacja złoża „Rogóż” została rozpoczęta w II-giej połowie 2023 r.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 50 m od strony północnej (za drogą krajową nr 51). Na powierzchni przedmiotowego terenu nie występują obiekty budowlane, linie energetyczne czy inne tego typu urządzenia i instalacje. Jedynie w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy projektowanych robót poniżej powierzchni terenu został ułożony przewód telekomunikacyjny. Omawiany teren złoża położony jest w obrębie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych – Subregion Warmia (GZWP nr 205), który występuje na średniej głębokości poniżej 150-200 m. Teren złoża położony jest poza granicami czwartorzędowych zbiorników wód podziemnych.

W obrębie terenu złoża występują stare wyrobisko o wysokości skarp w granicach 3,0 m w części południowo-zachodniej, w części środkowej w granicach 3,0 – 4,0 m a w części północno-wschodniej do 2,0 m. Wyrobisko te jest suche. Z dostępnych informacji wynika, że obecny teren stanowił grunty kolejowe. Rzędne wysokościowe w części południowozachodniej zawierają się w przedziale 91,4 – 93,3 m n.p.m., w części środkowej w granicach 94,3 – 94,8 m n.p.m. a w części północno-zachodniej w granicach 95,0 m n.p.m. Deniwelacje terenu na przestrzeni ok. 460 m dochodzą do ok. 4 m. Aktualnie teren złoża jest ugorowany.

Złożo rozpoznano w lutym 2024 r. w oparciu o cztery otwory badawcze o głębokości do 10,0 m. Złożo „ROGÓŻ I” zostało udokumentowane w warstwie suchej i zawodnionej. Zwierciadło wody podziemnej nawiercono w serii piaszczysto-żwirowej na głębokości od 4,0 do 8,0 m ppt (średnio w granicach rzędnej 87,6 m npm). Złożo zostało rozpoznane w kat. C1. W wyniku planowanej eksploatacji złoża ROGÓŻ I” istniejące wyrobisko ulegnie poszerzeniu i pogłębieniu w części lądowej do ok. 4,0 m oraz powstanie zbiornik wodny do głębokości 6,0 m.

Nadkład złoża tworzy piasek gliniasty próchniczy o grubości od 0,3 do 1,4 m, pod którym zalegają piaski gliniaste lub piaski gliniaste z przewarstwieniami żwiru. Ogólna grubość nadkładu wynosi od 1,7 do 2,0 m (średnio 1,8 m). Serię złożową budują piaski gruboziarniste z przewarstwieniami żwiru, które zalegają bezpośrednio pod nadkładem do głębokości od 7,0 do 10,0 m ppt. Poniżej tej serii piaszczysto - żwirowej osadziły się piaski drobno- i średnioziarniste o średniej miąższości 3,0 m (w części zachodniej i środkowej złoża). Spągu złoża nie nawiercono. Wszystkie otwory zostały odwiercone maksymalnie do głębokości 10,0 m. Zawartość żwiru w serii piaszczysto-żwirowej jest niewielka, nie przekracza 10%.

Złożo „ROGÓŻ I” jest złożem zawodnionym. Zwierciadło wody podziemnej nawiercono w trakcie wykonywania robót geologicznych w związku z jego poszukiwaniem i rozpoznawaniem na głębokości od 4,0 do 8,0 m ppt (średnio na rzędnej 87,6 m npm). Seria złożowa charakteryzuje się niedużym stopniem zapylenia wynoszącym od 3,1 do 4,1 % (średnio 3,7%). Punkt piaszkowy serii złożowej wynosi od 87,2 do 87,6% (średnio 87,5%).

Przewiduje się, że eksploatacja złoża będzie prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym, piętrzem lądowym i spod lustra wody. Eksploatacja złoża będzie prowadzona z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych, które zostaną wyznaczone zgodnie z Polską Normę PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe, Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”. Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na

środowisko.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody w rozumieniu art. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015 znajduje się w odległości ok. 4 km od terenu złoża. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach korytarzy ekologicznych. Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji przedsięwzięcia nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru, jak również nie naruszy integralności korytarzy ekologicznych.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 207).

Na terenie kopalni nie istnieje zadrzewienie kolidujące z projektowanymi obiektami oraz terenami przewidzianymi do obsługi, w związku z tym nie przewiduje się wycinki istniejących drzew oraz niszczenia wartościowych terenów roślinnych czy siedlisk.

Od strony południowo-wschodniej, w odległości kilkunastu metrów w roku 2019 na powierzchni 4,76 ha udokumentowano złoża piasków ze żwirem „Rogóż” (KN 20214), którego właścicielem i użytkownikiem jest Pan Marcin Szutowicz. Eksploatacja złoża „Rogóż” została rozpoczęta w II-gie połowie 2023 r. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora złoża będą eksploatowane naprzemiennie.

Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy uwzględnieniu wprowadzonych działań minimalizujących oraz zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie leży w zasięgu obszarów wodno-błotnych, obszarów przylegających do jezior, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej będzie minimalne.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska i sporządzania raportu.

Ze względu na lokalny charakter inwestycji nie jest przewidywane transgraniczne oddziaływanie jej na środowisko.

Dla terenu objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ocenie Organu przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło faktu istnienia zagrożenia inwestycji dla życia i zdrowia mieszkańców, ani nie potwierdziło, że wpłynie ona negatywnie na środowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.


Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Ireneusz Popiel

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P.H.U. „MARPOL” Marcin Szutowicz
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegające na: „Eksploracji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ROGÓŻ I” zlokalizowanego na 215/1 i 359/25 obrębu geodezyjnego 0019 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40, lit. a, tiret 7 rozporządzenia zaliczane jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

Przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ROGÓŻ I” zlokalizowanego na 215/1 i 359/25 obrębu geodezyjnego 0019 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Na obszarze złoża „ROGÓŻ I” według ewidencji gruntów występują grunty rolne RV klasy bonitacyjnej, pastwiska trwałe (PsV) oraz nieużytki (N). Aktualnie grunty te są ugorowane. Całkowita powierzchnia złoża „ROGÓŻ I” wynosi ok. 1,7305 ha. Zasoby wynoszą 141 647 m³ tj. 269 839 ton. Przewidywana wielkość rocznego wydobycia wyniesie do 20 000 m³ tj. do 38 100 ton.

Do złoża „ROGÓŻ I” można dojechać drogą krajową nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Od strony południowo-wschodniej, w odległości kilkunastu metrów w roku 2019 na powierzchni 4,76 ha udokumentowano złożo piasków ze żwirem „Rogóż” (KN 20214). Eksploatacja złoża „Rogóż” została rozpoczęta w II-giej połowie 2023 r.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 50 m od strony północnej (za drogą krajową nr 51). Na powierzchni przedmiotowego terenu nie występują obiekty budowlane, linie energetyczne czy inne tego typu urządzenia i instalacje. Jedynie w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy projektowanych robót poniżej powierzchni terenu został ułożony przewód telekomunikacyjny.

Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy wynika, iż na sąsiadującej z terenem inwestycji działce nr 216/1 obręb 19 Rogóż, zostanie wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny.

Omawiany teren złoża położony jest w obrębie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych – Subregion Warmia (GZWP nr 205), który występuje na średniej głębokości poniżej 150-200 m. Teren złoża położony jest poza granicami czwartorzędowych zbiorników wód podziemnych. W obrębie terenu złoża występują stare wyrobisko o wysokości skarp w granicach 3,0 m w części południowo-zachodniej, w części środkowej w granicach 3,0 – 4,0 m a w części północno-wschodniej do 2,0 m. Wyrobisko te jest suche. Z dostępnych informacji wynika, że obecny teren stanowił grunty kolejowe. Rzędne wysokościowe w części południowozachodniej zawierają się w przedziale 91,4 – 93,3 m n.p.m., w części środkowej w granicach 94,3 – 94,8 m n.p.m. a w części północno-zachodniej w granicach 95,0 m n.p.m. Deniwelacje terenu na przestrzeni ok. 460 m dochodzą do ok. 4 m. Aktualnie teren złoża jest ugorowany.

Złożo rozpoznano w lutym 2024 r. w oparciu o cztery otwory badawcze o głębokości do 10,0 m. Złożo „ROGÓŻ I” zostało udokumentowane w warstwie suchej i zawodnionej. Zwierciadło wody podziemnej nawiercono w serii piaszczysto-żwirowej na głębokości od 4,0 do 8,0 m ppt (średnio w granicach rzędnej 87,6 m npm). Złożo zostało rozpoznane w kat. C1. W wyniku planowanej eksploatacji złoża ROGÓŻ I” istniejące wyrobisko ulegnie poszerzeniu i pogłębieniu w części lądowej do ok. 4,0 m oraz powstanie zbiornik wodny do głębokości 6,0 m.

Nadkład złoża tworzy piasek gliniasty próchniczy o grubości od 0,3 do 1,4 m, pod którym zalegają piaski gliniaste lub piaski gliniaste z przewarstwieniami żwiru. Ogólna grubość nadkładu wynosi od 1,7 do 2,0 m (średnio 1,8 m). Serię złożową budują piaski gruboziarniste z przewarstwieniami żwiru, które zalegają bezpośrednio pod nadkładem do głębokości od 7,0 do 10,0 m ppt. Poniżej tej serii piaszczysto-żwirowej osadziły się piaski drobno- i średnioziarniste o średniej miąższości 3,0 m (w części zachodniej i środkowej złoża). Spąg złoża nie nawiercono. Wszystkie otwory zostały odwiercone maksymalnie do głębokości 10,0 m. Zawartość żwiru w serii piaszczysto-żwirowej jest niewielka, nie przekracza 10%.

Złoże „ROGÓŻ I” jest złożem zawodnionym. Zwierciadło wody podziemnej nawiercono w trakcie wykonywania robót geologicznych w związku z jego poszukiwaniem i rozpoznawaniem na głębokości od 4,0 do 8,0 m ppt (średnio na rzędnej 87,6 m npm). Seria złożowa charakteryzuje się niedużym stopniem zapylenia wynoszącym od 3,1 do 4,1 % (średnio 3,7%). Punkt piaszkowy serii złożowej wynosi od 87,2 do 87,6% (średnio 87,5%).

Przewiduje się, że eksploatacja złoża będzie prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym, piętnem lądowym i spod lustra wody. Eksploatacja złoża będzie prowadzona z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych, które zostaną wyznaczone zgodnie z Polską Normę PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe, Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

W związku z planowaną eksploatacją powstanie zakład górniczy na terenie którego nie planuje się żadnych stałych obiektów budowlanych. Właściciel sam będzie prowadził prace wydobywcze oraz transport żwiru do odbiorców. Inwestor planuje posadowienie na terenie inwestycji toalety przenośnej TOITOI, kontenera na potrzeby socjalne. W części północnej działki urządzony zostanie również plac do postoju maszyn roboczych, odpowiednio utwardzony i wyłożony matą zabezpieczającą przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych. Złoże eksploatowane będzie jako lądowe przeznaczone do eksploatacji w całości. W zakładzie górniczym „Rogóż I” nie będą używane materiały wybuchowe. Na złożu pracować będzie:

- ładowarka o mocy 120kW, 2 godziny dziennie przez ok 200 dni w roku – 400h/rok;
- koparka o mocy 120kW, 2 godziny dziennie przez ok 200 dni w roku – 400h/rok;
- przesiewacz mobilny o mocy 80kW, 2 godziny dziennie.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się realizację następujących robót: wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej; oznaczenie kopalni tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; wykonanie ogrodzeń skarp wyrobiska lub oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; usunięcie nadkładu przy użyciu koparki lub spycharki i złożenie do na tymczasowym zwale.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu oraz odpadów.

Nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja będzie powstawała głównie z prac przygotowawczych związanych z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (między innymi ze zdjęciem nadkładu). Będzie to przede wszystkim emisja (niezorganizowana) pyłów oraz substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na danym terenie. Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów. Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (kruszywa naturalne).

W wyniku działalności związanej z wydobywaniem kruszywa powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przerobieniu i transporcie kopaliny oraz pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Emisja spalin z maszyn pracujących bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo, będzie miała zasięg lokalny, punktowy wynikający z niskiej lokalizacji

emitorów (rur wydechowych). Z uwagi na niewielką ilość pracującego sprzętu, wyżej wymienione oddziaływanie będzie miało charakter znikomy i nie przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych substancji w powietrzu.

Powyższe dopuszczalne poziomy hałasu winny być dotrzymane w środowisku w pobliżu budynków zabudowy zagrodowej. Najbliższe budynki mieszkalne względem granicy działek przeznaczonych pod eksploatację znajdują się na wydzieleniach użytków gruntowych oznaczonych symbolem Br, które zgodnie z zapisami art. 9 ust 1 pkt 1 lit e Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowią grunty rolne zabudowane. Dla tych terenów przepisy określają następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

- w porze dnia (600 - 2200) 55 dB (A) dla zabudowy zagrodowej – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym;
- w porze nocy (2200 - 600) 45 dB (A) dla zabudowy zagrodowej - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

W trakcie robót geologicznych w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem przedmiotowego złoża swobodne zwierciadło wody podziemnej nawiercono w serii piaszczysto-zwirowej na głębokości od 4,0 do 8,0 m ppt (średnio w granicach rzędnej 87,6m npm). Eksploatacja prowadzona będzie od wiosny do jesieni w godzinach 6.00-22.00.

Na podstawie dostępnych materiałów w zakresie uzbrojenia terenu działek objętych analizą oraz najbliższego sąsiedztwa wynika, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa występująca na kierunku północnym i północno – zachodnim zasilana jest z wodociągu gminnego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generować ścieków technologicznych oraz innych zanieczyszczeń do gruntu, przewiduje się na terenie planowanego przedsięwzięcia tylko możliwość uszlachetniania kopaliny za pomocą urządzeń mobilnych bez użycia wody. Woda do tego procesu nie będzie pobierana i wykorzystywana. Prawidłowo prowadzone prace wydobywcze nie powinny spowodować zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Możliwość taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych (paliw) z uszkodzonych w trakcie eksploatacji maszyn i środków transportu.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego wydobywanie kopaliny będzie prowadzone tylko sprawnym technicznie sprzętem, na terenie wyrobiska nie będą składowane żadne materiały ropopochodne, paliwa lub inne substancje, w tym odpady mogące zanieczyścić grunt i wody podziemne. Wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu technicznego będą wykonywane poza granicami planowanego przedsięwzięcia. W sytuacjach awaryjnych sprzętu wydobywczego lub środków transportu (wyciek paliwa) przewiduje się zastosowanie środków sorpcyjnych do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i sprawne usunięcie zanieczyszczonego gruntu w miejsce wskazane przez odpowiednie służby. Maszyny używane podczas eksploatacji należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych.

Ponadto na terenie obszaru górniczego zostanie ustawiony kontener socjalny oraz przenośna toaleta bezodpływowa, obsługiwana przez wyspecjalizowaną firmę w tym zakresie. Przy dostosowaniu się do powyższego można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zasoby ilościowe i jakość wód podziemnych w zlewni jednolitej części wód podziemnych i rzecznych. Realizacja zamierzenia nie będzie miała negatywnego wpływu na jednolite części wód oraz nie będzie wpływała na pogorszenie stanu tych wód i na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami zagrożonymi powodzią oraz ryzykiem podtopień.

Inwestycja nie będzie źródłem odpadów niebezpiecznych. W zakładzie będą powstawały niewielkie ilości odpadów komunalnych. Transport samochodowy oraz maszyny będą serwisowane na

stacji obsługi, która odpowiada za zagospodarowanie odpadów (płyty eksploatacyjne, akumulatory i inne).

Przewiduje się, że w wyniku całkowitego wyeksploatowania zasobów złoża w stosunku do aktualnej powierzchni terenu istniejące wyrobisko w części suchej ulegnie obniżeniu średnio o ok. 4,0 m oraz powstanie zbiornik wodny o średniej głębokości ok. 6,0 m. Dlatego też zakłada się, że po zakończeniu eksploatacji złoża teren zostanie zrekultywowany w proponowanym kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym lub wodnym.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Ireneusz Popiel